機種一覧表

2012/10/23

シリーズ	M-TempⅡ		M-TempⅢ		クール&スーパードライシリーズ	クリーンシリーズ	00シリーズ		01シリーズ							フィーダシリーズ	HEPAシリーズ	
機種	MSD-1206-01		MSD-601-01		CSD-1402-01	SD-1106-01T	USD-1106-00	USD-1104-00	SD-1104-01X	SD-1106-01X	SD-702-01X	SD-502-01X	SD-252-01X	SD-302-01X	SD-151-01X	SDF-1104-00	SDC-1206-01X	SDC-1204-01X
性能	最終到達湿度1%RH(周囲条件：25℃、50%RH 無負荷時 最高到達温度50℃ 周囲条件：25℃ 、無負荷時		最終到達湿度1%RH(周囲条件：25℃、50%RH 無負荷時 最高到達温度60℃ 周囲条件：25℃ 、無負荷時		最終到達湿度1%RH(周囲条件：25℃、50%RH 無負荷時 設定温度20℃ ～30℃ 周囲条件：25℃ 、無負荷時	最終到達湿度1%RH 周囲条件：25℃、50%RH 無負荷時	最終到達湿度1%RH 周囲条件：25℃、50%RH 無負荷時		最終到達湿度1%RH 周囲条件：25℃、50%RH 無負荷時							最終到達湿度0%RH 周囲条件：25℃、50%RH 無負荷時	最終到達湿度1%RH 周囲条件：25℃、50%RH 無負荷時	
電源電圧	AC100V 50/60Hz					AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz							AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
電気特性	絶縁抵抗：500V DC、1MΩ以上 絶縁耐力：AC1000V、1分間					絶縁抵抗：500V DC、1MΩ以上 絶縁耐力：AC1000V、1分間	絶縁抵抗：500V DC、1MΩ以上 絶縁耐力：AC1000V、1分間		絶縁抵抗：500V DC、1MΩ以上 絶縁耐力：AC1000V、1分間							絶縁抵抗：500V DC、1MΩ以上 絶縁耐力：AC1000V、1分間	絶縁抵抗：500V DC、1MΩ以上 絶縁耐力：AC1000V、1分間	
平均消費電力（W）	370W/h = 266.4kW/月		335W/h=241.2kW/月		17.2W/h=12.4kW/月 エアコン冷房時：570W/h=410.6kW/月 エアコン暖房時：480W/h=345.6kW/月	17.2W/h = 12.4kW/月	23.5W/h = 16.9kW/月		17.2W/h = 12.4kW/月			16.1W/h = 11.6kW/月	15.6W/h = 11.2kW/月			23.5W/h = 16.9kW/月	23.1W/h = 16.7kW/月	
最大入力（W）	最大入力：1120W(25分再生時)		最大入力：812W(25分再生時)		最大入力：314.4W(25分再生時)	最大入力：314.4W(25分再生時)	最大入力：621.8W(25分再生時)		最大入力：314.4W(25分再生時)				最大入力：164.4W(25分再生時)			最大入力：621.8W(25分再生時)	最大入力：318.4W(25分再生時)	
除湿方式	乾式吸着除湿方式					乾式吸着除湿方式	乾式吸着除湿方式		乾式吸着除湿方式							乾式吸着除湿方式	乾式吸着除湿方式	
加温方式	ニクロム線ヒーター				ヒートポンプ方式													
外形寸法（W×H×Dmm）	1240×1860×810		952×1210×994		1810×1660×900	1200×1840×668	1200×1840×668	1200×1840×668	1200×1840×668		620×1840×780	880×898×740	880×895×380	500×1227×640	500×630×580	1200×1840×960	1200×1840×800	
最大内寸法（W×H×Dmm）	1198×1569×658		852×1012×802		1296×1416×814	1198×1569×629	1198×1569×629		1198×1569×629		618×1569×739	879×844×699	878×844×339	498×1173×599	498×576×539	1198×1569×919	1198×1569×629	
内容積（L）	1190L		683L		1470	1198L	1189L	1192L	1201L	1198L	714L	518L	252L	347L	147L	1731L	1195L	1197L
製品重量（Kg）	235kg		100kg		160	160kg	167kg	162kg	155kg	160kg	110kg	60kg	39kg	60kg	28kg	197kg	198kg	193kg
塗装仕様	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ		冷間圧延鋼板 塗装色：アイボリー			冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ		冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ							冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ	
扉枚数	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 6枚		冷間圧延鋼板 塗装色：アイボリー 観測窓付 1枚		冷間圧延鋼板 塗装色：アイボリー 観測窓付 2枚	観測窓付 6枚	観測窓付 6枚	観測窓付 4枚	観測窓付 4枚	観測窓付 6枚	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 2枚	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 2枚	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 2枚	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 2枚	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 1枚	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 4枚	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 6枚	冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 観測窓付 4枚
観測窓	ガラス＋帯電防止アクリル板		2重強化ガラス			強化ガラス	強化ガラス		強化ガラス		ガラス窓					ガラス窓	ガラス窓	
カギ	カギ付（6箇所）		カギ付きラッチハンドル		カギ付（1箇所）	カギ付（6箇所）	カギ付（6箇所）	カギ付（片側2箇所）	カギ付（片側2箇所）	カギ付（6箇所）	カギ付（2箇所）	カギ付（2箇所）	カギ付（2箇所）	カギ付（2箇所）	カギ付（1箇所）	カギ付（片側2箇所）	カギ付（6箇所）	カギ付（片側2箇所）
棚	棚受：5段（可変ピッチ50mm） 寸法：W1157×H20×D490mm・・・5枚 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：100kg/枚（分散荷重）		棚受4段 寸法：W760×H20×D600mm・・・4枚 冷間圧延鋼板 塗装色：アイボリー		棚受4段 有効寸法：W1116×D573mm・・・4枚 冷間圧延鋼板 塗装色：アイボリー	棚受：5段（可変ピッチ50mm） 寸法：W1157×H20×D490mm・・・5段（内切欠き棚1枚） 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：100kg/枚（分散荷重）	棚受：5段（可変ピッチ50mm） 寸法：W1157×H20×D490mm・・・5段（内切欠き棚1枚） 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：100kg/枚（分散荷重）		棚受：5段（可変ピッチ50mm） 寸法：W1157×H20×D490mm・・・5段（内切欠き棚1枚） 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：100kg/枚（分散荷重）		棚受：5段（可変ピッチ50mm） 寸法：W577×H20×D580mm・・・5枚（内切欠き棚1枚） 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：100kg/枚（分散荷重）	棚受3段（可変ピッチ50mm） 寸法：W859×H15×D640mm・・・3枚（内切欠き棚1枚） 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：50kg/枚（分散荷重）	棚受：3段（可変ピッチ50mm） 寸法：W859×H15×D280mm・・・3枚（内切欠き棚1枚） 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：50kg/枚（分散荷重）	棚受：2段（可変ピッチ30mm） 寸法：W475×H15×D510mm・・・4枚 寸法：W475×H15×D440mm・・・3枚 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：50kg/枚（分散荷重）	棚受：3段（可変ピッチ30mm） 寸法：W475×H15×D380mm・・・3枚 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：50kg/枚（分散荷重）	棚受：5段（可変ピッチ50mm） 寸法：W1157×H20×D490mm・・・5枚（内切欠き棚1枚） 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：100kg/枚（分散荷重）	棚受：5段（可変ピッチ50mm） 寸法：W1157×H20×D490mm・・・5段（内切欠き棚1枚） 冷間圧延鋼板・導電塗装仕上げ 耐荷重：100kg/枚（分散荷重）	
電子ユニット 種類	乾式吸着除湿ユニット(U-2005F) × 2台		乾式吸着除湿ユニット(U-2005F) × 1台			乾式吸着除湿ユニット(U-2005F) × 1台	乾式吸着除湿ユニット(U-2005F) × 2台		乾式吸着除湿ユニット(U-2005F) × 1台		乾式吸着除湿ユニット(U-701F) × 1台					乾式吸着除湿ユニット(U-2005F) × 2台	乾式吸着除湿ユニット(U-2005F) × 1台	
湿度制御	ワンボードマイコン方式 サーミスタ抵抗精度：±3%					ワンボードマイコン方式 キャビネット前面操作パネルにて湿度設定	ワンボードマイコン方式 キャビネット前面操作パネルにて湿度設定		ワンボードマイコン方式 キャビネット前面操作パネルにて湿度設定							ワンボードマイコン方式 キャビネット前面操作パネルにて湿度設定	ワンボードマイコン方式 キャビネット前面操作パネルにて湿度設定	
湿度検知	動作湿度：0～100%RH(代表特性に対する精度) 湿度検知精度：±5%RH(05%RH～90%RH) at25℃ 応答時間：20sec(90%応答)					動作湿度：0～100%RH(代表特性に対する精度) 湿度検知精度：±5%RH(05%RH～90%RH) at25℃ 応答時間：20sec(90%応答)	動作湿度：0～100%RH(代表特性に対する精度) 湿度検知精度：±5%RH(05%RH～90%RH) at25℃ 応答時間：20sec(90%応答)		動作湿度：0～100%RH(代表特性に対する精度) 湿度検知精度：±5%RH(05%RH～90%RH) at25℃ 応答時間：20sec(90%応答)							動作湿度：0～100%RH(代表特性に対する精度) 湿度検知精度：±5%RH(05%RH～90%RH) at25℃ 応答時間：20sec(90%応答)	動作湿度：0～100%RH(代表特性に対する精度) 湿度検知精度：±5%RH(05%RH～90%RH) at25℃ 応答時間：20sec(90%応答)	
温度表示	動作温度：-20～60℃ サーミスタ抵抗精度：±3%					動作温度：-20～60℃ サーミスタ抵抗精度：±3%	動作温度：-20～60℃ サーミスタ抵抗精度：±3%		動作温度：-20～60℃ サーミスタ抵抗精度：±3%							動作温度：-20～60℃ サーミスタ抵抗精度：±3%	動作温度：-20～60℃ サーミスタ抵抗精度：±3%	
温度制御	ワンボードマイコン方式 キャビネット前面操作パネルにて湿度設定 ON/OFF制御																	
アラーム	湿度アラーム 湿度異常時湿度アラームランプ点滅 （設定値より高い湿度が設定時間以上続いた場合） 設定湿度：1～99%RH、 設定時間：0～99分 温度アラーム 温度異常時H/Tランプ点滅 （庫内温度が60℃を超えた場合） アラーム処理：ヒーター出力カット				湿度アラーム 湿度異常時湿度アラームランプ点滅 （設定値より高い湿度が設定時間以上続いた場合） 設定湿度：1～99%RH、 設定時間：0～99分	湿度アラーム 湿度異常時湿度アラームランプ点滅 （設定値より高い湿度が設定時間以上続いた場合） 設定湿度：1～99%RH、 設定時間：0～99分	湿度アラーム 湿度異常時湿度アラームランプ点滅 （設定値より高い湿度が設定時間以上続いた場合） 設定湿度：1～99%RH、 設定時間：0～99分		湿度アラーム 湿度異常時湿度アラームランプ点滅 （設定値より高い湿度が設定時間以上続いた場合） 設定湿度：1～99%RH、 設定時間：0～99分							湿度アラーム 湿度異常時湿度アラームランプ点滅 （設定値より高い湿度が設定時間以上続いた場合） 設定湿度：1～99%RH、 設定時間：0～99分	湿度アラーム 湿度異常時湿度アラームランプ点滅 （設定値より高い湿度が設定時間以上続いた場合） 設定湿度：1～99%RH、 設定時間：0～99分	
電源コード	3Pプラグアース付コード 約2.8m				3Pプラグアース付コード 約2.8m 2Pプラグ付きビニール平型コード（エアコン）	3Pプラグアース付コード 約2.8m （本体アースはIMΩ抵抗付）	3Pプラグアース付コード 約2.8m （本体アースはIMΩ抵抗付）		3Pプラグアース付コード 約2.8m （本体アースはIMΩ抵抗付）							3Pプラグアース付コード 約2.8m （本体アースはIMΩ抵抗付）	3Pプラグアース付コード 約2.8m （本体アースはIMΩ抵抗付）	
キャスター	ポリウレタン製防塵キャスター 4個					ポリウレタン製防塵キャスター 4個	ポリウレタン製防塵キャスター 4個		ポリウレタン製防塵キャスター 4個				オプション			ポリウレタン製防塵キャスター 4個	ポリウレタン製防塵キャスター 4個	
保安装置	再生ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個/ユニット ユニット保護用電流ヒューズ（6.3A） 1個/ユニット 加温ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個				再生ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個/ユニット ユニット保護用電流ヒューズ（6.3A） 1個/ユニット	再生ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個/ユニット ユニット保護用電流ヒューズ（6.3A） 1個/ユニット	再生ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個/ユニット ユニット保護用電流ヒューズ（6.3A） 1個/ユニット		再生ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個/ユニット ユニット保護用電流ヒューズ（6.3A） 1個/ユニット			再生ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個/ユニット ユニット保護用電流ヒューズ（6.3A） 1個/ユニット			再生ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個/ユニット ユニット保護用電流ヒューズ（6.3A） 1個/ユニット	再生ヒーター保護用温度ヒューズ（172℃） 1個/ユニット ユニット保護用電流ヒューズ（6.3A） 1個/ユニット	
クリーン機能	無し					光触媒によるクリーン機能付（1個/ユニット）											エアクリーンユニット(HEPA)によるクリーン機能付 空気清浄度クラス100(FED規格による) 側面スイッチによる高速・低速運転切替	
塗装色	エレアースEAM-33-6（ライトグレー）又は同等品	アイボリー				エレアースEAM-33-6（ライトグレー）又は同等品	エレアースEAM-33-6（ライトグレー）又は同等品		エレアースEAM-33-6（ライトグレー）又は同等品							エレアースEAM-33-6（ライトグレー）又は同等品	エレアースEAM-33-6（ライトグレー）又は同等品	
オプション	・アジャスター ・N2ガス装置 ・各種シグナルタワー ・ドアアラーム	導電塗装鋼板＋アース線				・アジャスター ・N2ガス装置 ・各種シグナルタワー ・ドアアラーム	・アジャスター ・N2ガス装置 ・各種シグナルタワー ・ドアアラーム		・アジャスター ・N2ガス装置 ・各種シグナルタワー ・ドアアラーム				・ポリウレタン製防塵キャスター ・アジャスター ・N2ガス装置 ・各種シグナルタワー ・ドアアラーム			・アジャスター ・N2ガス装置 ・各種シグナルタワー ・ドアアラーム	・アジャスター ・N2ガス装置 ・各種シグナルタワー ・ドアアラーム	
付属品	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書	・カギ ・取扱説明書			・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー	・カギ ・取扱説明書 ・スペーサー
対応トランス容量	2kW(2000W)	海外非対応品（RoHS非対応の為）				500W	1kW(1000W)		500W				300W			1kW(1000W)	500W	